


Codice tessuto / Fabric reference	<b>CL9300</b>		
Composizione / Basic material	100 % PLFR	Tessuto ignifugo / Flame-retardant	No
Finitura / Finishing	Finitura rigida / Stiff finish Tinto e stampato / Dyed and printed	Adatto per ambienti umidi / Suitable for moist atmosphere	SI / Yes
Retro / Backside		Adatto per uffici / Suitable for office environment	SI / Yes


 Oscurante  
Black-out

Larghezza tessuto / Fabric width		290 cm
Peso tessuto / Fabric weight		246 +/- 5% g/m <sup>2</sup>
Spessore / Thickness DIN EN ISO 5084		0,50 +/- 0,05 mm
Alterazione dei colori alla luce: lato finestra / Light fastness: window-side DIN ISO 105 – B02	tasso / rating	≥ 5-6 in base al colore / dep. on colour
Solidità sfregamento: a secco / Rubbing fastness: dry DIN ISO 105 – X12	tasso / rating	≥ 4 in base al colore / dep. on colour
Restringimento umidità: (%) conforme a DIN 53892 B 2 Moisture shrinkage: (%) according to DIN 53892 B 2	ordito / warp trama / weft	< 0,5 < 0,5
Fattori termici e ottici / Thermal and optical factors		In base al colore / Depending on colour
Oscuramento / Darkening: (%)	colori /colours	scuri / dark 99% - medi / medium 98% - chiari / light 96%
Consigli per la manutenzione / Care instruction		Rimuovere la polvere con un aspirapolvere. Pulire delicatamente con panno umido. Vacuum cleaning. Clean with damp cloth.