


FES

Codice tessuto / Fabric reference	JM40781		
Composizione / Basic material	100 % poliestere / 100 % polyester	Tessuto ignifugo / Flame-retardant	No
Finitura / Finishing	Finitura rigida / Stiff finish	Adatto per ambienti umidi / Suitable for moist atmosphere	Sì / Yes
		Adatto per uffici / Suitable for office environment	No

Larghezza finale / Final width		235 cm
Peso tessuto / Fabric weight		~ 125 g/m ²
Spessore / Thickness DIN EN ISO 5084		~ 0,35 mm
Alterazione dei colori alla luce: lato finestra / Light fastness: window-side DIN ISO 105 – B02	tasso / rating	≥ 5-6 in base al colore / dep. on colour
Solidità sfregamento: a secco / Rubbing fastness: dry DIN ISO 105 – X12	tasso / rating	≥ 3-4 in base al colore / dep. on colour
Restringimento umidità: (%) conforme a DIN 53892 B 2 / Moisture shrinkage: (%) according to DIN 53892 B 2	ordito / warp trama / weft	< 0,5 < 0,5
Fattori termici e ottici / Thermal and optical factors		In base al colore (vedere scheda specifica) / Depending on colour (see specific card)



Semi-
oscurante
Semi-
darkening

Consigli per la manutenzione / Care instruction

Rimuovere la polvere con un aspirapolvere o con l'aria compressa. Non sfregare. Non usare solventi o sostanze abrasive che danneggiano il tessuto. Pulire con una spugna o una spazzola insaponata. Sciacquare con acqua pulita. Asciugare.
Remove dust with vacuum cleaner or compressed air. Do not scrub. Do not use solvents or any abrasive substance that might damage the coating of fabric. Clean with a sponge or soft brush dipped in soapy water. Rinse with clear water. Leave the blind until completely dry.

FATTORI TERMICI E OTTICI / Thermal and optical factors

Gli indicatori sulla protezione solare e il controllo della luce sono il risultato di alcune verifiche effettuate in laboratorio. I parametri più usati sono:
Solar protection and light control indicators are laboratory-tested.
The most widely-used factors are:

TS - Trasmissione Solare / Solar Transmittance

AS - Assorbimento Solare / Solar absorbance

RS - Riflessione Solare / Solar Reflectance

TV - Trasmissione della luce / Visible Transmittance

FES collection

col.	79	78
TS	10%	47%
RS	21%	52%
AS	69%	1%
TV	10%	48%

I dati forniti sono valori medi e sono soggetti a variazioni entro le tolleranze utilizzabili. All details are only average values and are subject to change within usable tolerances.



INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tessuto fabbricato senza l'aggiunta di sostanze dannose alla salute come formaldeide, CFC, solventi, componenti di piombo, cadmio, mercurio. Prodotto senza PVC. Certificato in conformità con lo standard Öko-Tex 100 IV, regolarmente controllato. Processo produttivo finalizzato a minimizzare l'impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali.

ENVIRONMENTAL INFORMATION

This fabric is manufactured without the addition of substances that might be a health hazard such as formaldehyde, CFC, solvents, lead/cadmium/quicksilver compounds. This product is PVC-free. It is certified in accordance with the Öko-Tex Standard 100 IV and is regularly monitored. The entire manufacturing process is designed to minimise any impact on the environment and natural resources.